

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Ед. изм	Кол-во	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	Редуктор	Цилиндрический двухступенчатый горизонтальный редуктор Ц2У-355Н-16-11 для МФНУ. Передаточное число 16/1 Материал корпуса 40х13. Объем масла 35 литров. Вал цилиндрический, входной и выходной вал с одной стороны. Длина выходного вала от центра редуктора до конца вала 440 мм, диаметр вала 125 мм, а длина входного вала от центра редуктора 320 мм, диаметр вала 55 мм. Масса 700 кг. ТУ 3665-010-14030039-2005, ГОСТ Р.50891-96, ГОСТ Р.50968-96. Вариант сборки вала №11. с карданным валом У5256-2201010 У1НВ1-240.04.1500/160 МФНУ	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	шт	2,0	

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык Западно-Казахстанской ж/д. код 661508, грузополучатель УПТО и КО код 1795, код ОКПО 51418669


Директор ДМТ  А. Ибраимов

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Ед. изм	Кол-во	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	Редуктор	Цилиндрический двухступенчатый горизонтальный редуктор Ц2У-355Н-16-11 для МФНУ. Передаточное число 16/1 Материал корпуса 40Х13. Объем масло 35 литров. Вал цилиндрический, входной и выходной вал с одной стороны. Длина выходного вала от центра редуктора до конца вала 440 мм, диаметр вала 125 мм, а длина входного вала от центра редуктора 320 мм, диаметр вала 55 мм. Масса 700 кг. ТУ 3665-010-14030039-2005, ГОСТ Р.50891-96, ГОСТ Р.50968-96. Вариант сборки вала №11.	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	шт	1,0	

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбамунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык Западно-Казахстанской ж/д. код 661508, грузополучатель УПТО и КО код 1795, код ОКПО 51418669

Директор ДМТ



А. Ибраимов

Техническая спецификация

№	Наименование товара	Техническая характеристика	Срок поставки	Ед. изм	Кол-во	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)
1	Редуктор	Цилиндрический двухступенчатый горизонтальный редуктор Ц2У-355Н-16-11 для МФНУ. Передаточное число 10/1 Материал корпуса 40Х13. Межосевые расстояние 355 мм Объем масла 35 литров. Вал цилиндрический, входной и выходной вал с одной стороны. Длина выходного вала от центра редуктора до конца вала 440 мм, диаметр вала 125 мм, а длина входного вала от центра редуктора 320 мм, диаметр вала 55 мм. Масса 700 кг. ТУ 3665-010-14030039-2005, ГОСТ Р.50891-96, ГОСТ Р.50968-96. Вариант сборки вала № 11.	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора или получения уведомления от Заказчика	шт	1,0	

Поставка продукции производится по адресу: АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык Западно-Казахстанской ж/д. код 661508, грузополучатель УПТО и КО код 1795, код ОКПО 51418669

Директор ДМит А. Ибраимов