

**Техническая спецификация на поставку товаров  
Покупатель АО «Эмбаунайгаз»**

п/п	ЕНС ТРУ	Код товара	Наимено вание товара	Техническая характеристика Заказчика	Техническая характеристи ка потенциально го поставщика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель , страна произхождения	Ед. изм.	Кол- во, объем	Поставка производится на условиях DDP (DeliveryDutyPa id) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	28.99.39 .899.011 .00.0796 .000000 000000	210026840	Шланг	Рукав со стальным кордом для насыщенного пара при максимальном давлении не менее 18 бар. Внутренний слой черный, гладкий, резиновый состав EPDM устойчив к насыщенной паре. Усиление стальные навики. Наружный слой черный, гладкий, резиновый состав EPDM, с отличным сопротивлением к высоким температурам, устойчив к погодным условиям и старению. <i>Маркировка:</i> непрерывная спираль. Рабочая температура: до +210°C, кратковременно +230°C. Диаметр наружный не более 29 мм. Диаметр внутренний не менее 19 мм. Максимальная длина бухты не менее 20 и не более 40 м.	обязательно к заполнению потенциальным поставщиком с указанием точных характеристик предлагаемого товара	в течение 60 календарных дней с даты заключения договора	заполняется потенциальным поставщиком	Шту ка	34,0	АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО

Отгрузочные реквизиты железнодорожных тупиков АО «Эмбаунайгаз»:  
Станция Тендык 661508, грузополучатель АО «Эмбаунайгаз» УПТОиКО. Код 6297, ОКПО 51418669.

Директор департамента МТС

Е. Чакликов

И.о. директора департамента МнТ

К. Туриев

*В Туриев*



**Техническая спецификация на поставку товаров  
Покупатель АО «Эмбаунайгаз»**

п / п	ЕНС ТРУ	Код товара	Наименование товара	Техническая характеристика Заказчика	Техническая характеристика потенциально поставщика	Срок поставки	Марка/модель, завод, страна происхождения (заполняется потенциальным поставщиком)	Ед. изм.	Кол-во, объем	Поставка продукции производится на условиях <b>DDP (DeliveryDuty aid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:</b>
1	20.59.41.990.002.09.0168.000000.000000	260000264 Смазка		<p>многоцелевая, марка Литол-24, ГОСТ 21150-87</p> <p>Многоцелевая смазка применяется для подшипников качения и скольжения всех типов, шарниры, зубчатые и другие передачи, поверхности трения колёсных и гусеничных транспортных средств, промышленных механизмов, электрических машин и т.п.</p> <p>Работоспособна при температуре от -40°С до +120°С, кратковременно при температурах до +130°С. Температура каплепадения, °С, не менее: 185. Пенетрация при 25°С, 0,1 мм: 220-250. Предел прочности при 20°С, Па: 500-1000. Вязкость при 0°С и среднем градиенте скорости деформации 10с-1, Пас, не более: 280. Коллоидная стабильность, %, не более: 12.</p>	<p>обязательно к исполнению потенциальным поставщиком с указанием точных характеристик предлагаемого товара</p>	<p>в течение 60 календарных дней с даты заключения договора</p>		Тонна	4,525	<p>АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО</p>

Отрученные реквизиты железнодорожных тупиков АО «Эмбаунайгаз»: Станция Тендык 661508, грузополучатель АО «Эмбаунайгаз» УПТОиКО. Код 6297, ОКПО 51418669.

Директор департамента МТС \_\_\_\_\_ **Е. Чапликов**

И.о. директора департамента Миг \_\_\_\_\_ **К. Турниев**

**Техническая спецификация на поставку товаров**  
**Покупатель АО «Эмбаунайгаз»**

п/п	ЕНС ТРУ	Код товара	Наименование товара	Техническая характеристика Заказчика	Техническая характеристика потенциального поставщика	Срок поставки	Марка/модель, завод изготовитель, страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во, объем	Поставка производится на условиях DDP (DeliveryDutyPaid) в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010 по адресу:
1	25.99.29 .490.052 .00.0796 .000000 000001	220032303	Компенсатор	Антивибрационный компенсатор фланцевой универсальный Ду 50 Ру 16 с ответными фланцами предназначен для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого оборудования. Диаметр Ду50, давление Ру 16, Рабочая температура не менее + 4 0С ...не более+ 100 0 С. Рабочая среда: нефть, нефтепродукты, попутно пластовая вода. Тип присоединения вращающийся фланец. Материалы исполнения: внутренний слой Эпихлоргидрин (ЕСО)- Нитрил (NBR), Внешний слой: Эпихлоргидрин (ЕСО)- Хлоропрен (CR), Максимальная температура не менее90 0 С	обязательно к заполнению потенциальным поставщиком с указанием точных характеристик предлагаемого товара	в течение 40 календарных дней с даты заключения договора	заполняется потенциальным поставщиком	Штука	3,0	АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО
2	25.99.29 .490.052 .00.0796 .000000 000006	220032304	Компенсатор	Антивибрационный компенсатор фланцевой универсальный Ду 150 Ру 16 с ответными фланцами предназначен для уменьшения вибрации и шума, возникающих в трубопроводах вследствие работы насосов или другого	обязательно к заполнению потенциальным поставщиком с указанием точных характеристик	в течение 40 календарных дней с даты заключения договора	заполняется потенциальным поставщиком	Штука	3,0	АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, п. Бирлик (р-н Телевышки), база УПТОиКО

					предлагаемого товара			
<p>оборудования. Диаметр Ду150, давление Ру 16, Рабочая температура не менее + 4 0С ...не более + 100 0 С. Рабочая среда: нефть, нефтепродукты, попутно пластовая вода. Тип присоединения вращающийся фланец. Материалы исполнения: внутренний слой Эпихлоргидрин (ЕСО)- Нитрил (NBR), Внешний слой: Эпихлоргидрин (ЕСО)- Хлоропрен (CR), Максимальная температура не менее 90 0 С</p>								



Отгрузочные реквизиты железнодорожных тупиков АО «Эмбамунайгаз»: Станция Теңдык 661508, грузополучатель АО «Эмбамунайгаз» УПТОиКО. Код 6297, ОКПО 51418669.

Директор департамента МТС

Е. Чакликов

И.о. директора департамента МинТ

К. Туриев

 \_\_\_\_\_  
 6  \_\_\_\_\_