

## Закупки товаров способом из одного источника

Акционерное общество «Эмбаунайгаз» Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Валиханова, д.1, приглашает заинтересованных потенциальных поставщиков для участия в закупках товаров способом из одного источника по лотам:

### №лота 927 «Технические масла»

№	Наименование ТМЦ	Е.И.	Кол-во, объем	Сумма выделенная для закупок без НДС
1	Масло для воздушных винтовых компрессоров	кг.	418	272 446,43
2	Масло гидравлическое для насосов	кг.	418	228 780,36
3	Масло синтетическое для насосов	кг.	100	140 000,00
	<b>ВСЕГО</b>			<b>641 226,79</b>

Место, срок поставки, подробная характеристика указаны в технической спецификации.

Ценовое предложение должно содержать: наименование, количество, сумму, завод изготовитель товара (модель/марка).

Ценовое предложение принимается по адресу: г.Атырау, ул.Валиханова, д.1, каб.419.

Окончательный срок представления ценовых предложений до **10:00 часов «11» марта 2014 года.**

Все затраты связанные с подготовкой ценового предложения относятся на счет потенциального поставщика.

Дополнительную информацию и справки можно получить по телефону 8(7122) 76-37-65 по техническим вопросам.

**Техническая спецификация  
Заказчик АО «Эмбаунайгаз»  
Лот № 927 Технические масла**

№	Наименование закупаемых товаров	Технические характеристики, ГОСТ, ТУ	Е.И.	Кол-во, объем
1	Масло для воздушных винтовых компрессоров	Класс вязкости ISO3448 (46); вязкость кинематическая при +100°C (6,9 мм <sup>2</sup> /с), при +40°C (46 мм <sup>2</sup> /с); плотность при +15°C (868 кг/м <sup>3</sup> ); температура вспышки в открытом тигле (>230°C); деаэрационные свойства (3мин.); окислительная стабильность по RVPOТ (700 мин.); температура застывания (-300С); водоотделение при 540С (15 мин.).	килограмм	418
2	Масло гидравлическое для насосов	Класс вязкости ISO3448 (68HV); вязкость кинематическая при -20°C (3671 мм <sup>2</sup> /с), при 0°C (630 мм <sup>2</sup> /с); вязкость кинематическая при +20°C (184,8 мм <sup>2</sup> /с), вязкость кинематическая при +40°C (72,35 мм <sup>2</sup> /с), вязкость кинематическая при +100°C (12,93 мм <sup>2</sup> /с), индекс вязкости (182), плотность при +15°C (0,877 кг/л); температура вспышки в закрытом тигле (>230°C); коррозия меди 3ч. При 100 <sup>0</sup> С (класс 1); число нейтрализации (1,0 мгКОН/г); водоотделение 40-40-0 при 54 <sup>0</sup> С (25 мин.).	килограмм	418
3	Масло синтетическое для насосов	Клас вязкости (15W-50); вязкость кинематическая при +100 <sup>0</sup> С (19,1 мм <sup>2</sup> /с), при +40 <sup>0</sup> С (132,2 мм <sup>2</sup> /с); плотность при+15 <sup>0</sup> С (867 кг/м <sup>3</sup> ); индекс вязкости (184); температура вспышки в открытом тигле (>235°C); температура застывания (-30 <sup>0</sup> С)	килограмм	100
<b>Всего</b>			килограмм	936

**График поставки:** С момента подписания договора в течение 30 календарных дней.

**Гарантийный период:** 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 24 месяцев от даты поставки.

**Поставка продукции производится по адресу:** АО «Эмбаунайгаз», г. Атырау, ст. Тендык Западно-Казахстанской ж/д. код 661508, грузополучатель УПТО и КО код 1795, код ОКПО 51418669

Директор департамента газовых проектов

Сейтказиев Б. А.